

MINI TABLE - CHARGE LEGERE

- Une table élévatrice mobile pour une charge de 150kg, légère, transportable, facile à manoeuvré et simple d'utilisation.
- Existe en 2 versions : Aluminium ou Acier
- Hauteur de lever : 780 mm
- Repliable pour faciliter le transport.
- La poignée pivotante se bloque automatiquement en position verticale.
- Pour la repliée il suffit d'appuyer avec le pied sur la barre de blocage.
- Mode opératoire: Manuel
- Particilièrement adaptée pour les bureaux et domaine médical.
- Existe avec des options telles que: plateau à rouleaux et soufflet PVC.
- Fabrication Anglaise.
- Normes, EN 1570 - Directives Machines 42/2006



CARACTÉRISTIQUES

- Une très bonne sécurité à toutes les hauteurs
- Equipé avec une roue freinée pour bloquer la roue en chargement / déchargement.
- Facile en terme de maintenance, plateau basculante lorsque le plateau est en bas.
- Tous les modèles sont équipés de vanne de surcharge et vanne de réglage de vitesse en descente.
- Roues avec revêtement pour éviter le marquage au sol.
- Les roues sont de type «protection fils»
- Finition epoxy ou aluminium.
- Livré avec un protocole d'essai.

ATTENTION-REMARQUES

- Les tables élévatrices ne sont pas conçues pour lever des personnes, des dispositifs spécifiques sont demandés pour être en conformité avec la norme EN1570
- Les tables avec une charge mobile doit être équipé d'un dispositif afin d'éviter que la charge tombe.
- La table est conçue pour être déplacé par un (opérateur) piéton. En cas d'une autre type d'entraînement vous êtes obligé de vérifier la conformité avec la norme EN1570
- La charge indiquée ne doit pas être dépassée car cela peut endommager la table. La charge doit être uniformément répartie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Model	C Hauteur de lever	B Hauteur mini.	Dim. plateau	E x D Hors tout L x lg	F Hauteur poignée	Roues diam.	Poids kg	Référence
ACIER	780	225	450 x 760	450 x 990	940	125	41	C-150-S-M
ALUMINIUM	780	255	450 x 760	450 x 990	940	125	24	C-150-S-M-ALU-PC

Toutes les dimensions en mm.

Options

- Deuxième roues freinée
- Couverture plateau en inox
- Plateau à rouleaux plastique (Augmente la hauteur mini. de 60 mm).
- Plateau à billes.
- Soufflet en PVC
- Tapis en caoutchouc.

