

TABLE ELEVATRICE MOBILE CHARGE MOYENNE

- Facile à utiliser et à manoeuvré en toute sécurité.
- Construction robuste et de première qualité.
- Une gamme avec une hauteur de lever de 850 à 1550 mm.
- Mode opératoire en manuel ou électrique sur batterie.
- Une grande gamme d'accessoires.
- Fabrication Anglaise.



CARACTÉRISTIQUES

SUR TOUS LES MODELS

- Simple ou double ciseaux.
- Ciseaux, roulement et groupe hydraulique pour charges lourdes.
- Toutes les roues sont avec roulement et revêtement en polyuréthane.
- Roues pivotantes avec une roue freinée en standard.
- Les tables sont équipées de vanne de surcharge et avec une vanne de descente pour ralentir la vitesse.
- Système de maintenance unique; basculement du plateau pour faciliter l'accès au groupe. Le basculement peut uniquement être réalisée lorsque le plateau est en position basse.
- Chaque table est livrée avec manuel d'utilisation et protocole d'essai conforme aux normes EN 1570

SUR MODELS ELECTRIQUE SUR BATTERIE

- Livré avec batterie de 12v avec chargeur.
- Barres de sécurité sous le plateau qui permet d'arrêter le plateau en cas d'obstacle.
- Télécommande amovible pour mouvement haut/bas.
- Arrêt d'urgence
- Chargeur amovible.
- Cable électrique renforcé.
- Unité électrique et moteur selon les normes EN1570 / EN 60529

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TABLE AVEC SIMPLE CISEAUX

Capacité kg	C Hauteur de lever	B Hauteur mini	Mode opérateur	E x A Plateforme L x lg	E x D Hors tout L x lg	F Hauteur poignée	Roues diam.	Poids	Référence
300	840	335	Manuel	500 x 840	500 x 1050	860	125	83	SC-300-S-M
300	840	335	Electrique	500 x 840	500 x 1130	860	125	130	SC-300-S-E
500	900	340	Manuel	610 x 1030	610 x 1030	925	125	109	SC-500-S-M
500	900	340	Electrique	610 x 1030	610 x 1330	925	125	158	SC-500-S-E

TABLE AVEC DOUBLE CISEAUX

Capacité kg	C Hauteur de lever	B Hauteur mini	Mode opérateur	E x A Plateforme L x lg	E x D Hors tout L x lg	F Hauteur poignée	Roues diam.	Poids	Référence
125	1420	430	Manuel	500 x 840	500 x 1090	860	125	100	SC-125-D-M
125	1420	430	Electrique	500 x 840	500 x 1130	860	125	147	SC-125-D-E
300	1350	295	Manuel	590 x 840	640 x 1190	900	150/125	110	SC-300-D-M
300	1350	295	Electrique	590 x 840	640 x 1190	900	150/125	147	SC-300-D-E
450	1550	295	Manuel	610 x 1030	665 x 1350	910	150/125	143	SC-450-D-M
450	1550	295	Electrique	610 x 1030	665 x 1350	910	150/125	190	SC-450-D-E

Toutes les dimensions en mm.

Options

- Deuxième roue freinée.
- Couverture en inox.
- Plateau à rouleaux (rouleaux plastique), augmente la hauteur mini. / maxi. de 60 mm
- Plateau à billes
- Soufflet en PVC
- Tapis en caoutchouc.

